



Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RSO 826041
Bezeichnung:	RKT 200VA/ 230V/ 2x18,0V 2x5,56A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	200
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 18,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 5,56 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	90
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	1,86
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)



Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **18,0V / 11,12A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **36,0V / 5,56A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen: CE; ENEC; UL508 (E182061)

Auslässe: Primär Drähte 200 mm lang
 Sekundär Drähte 210 mm lang

Bauart: Ringkerntransformator ohne Montagezubehör

Schutzklasse: für Schutzklasse II vorbereitet

Schutzart: IP 00

Empfohlener Sicherungswert:	Primär	1,00 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	6,30 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	6,30 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen: Durchmesser ca. = 113 mm
 Höhe ca. = 48 mm

Gewicht: ca. 2,00 kg