

# Technische Daten

## SlimBox E



### Bedienung:

- Typ 2 Stecker anschließen
- Ladevorgang startet automatisch
- Anzeige durch Taster-LED
- Zum Beenden des Ladevorgangs Taster betätigen
- Typ 2 Stecker entfernen

Eine gleichzeitige Verwendung der Ladesteckdose Typ 2 und der Haushaltssteckdose ist nicht möglich.

### Lackierung:

weißaluzin RAL 9006

Weitere Farben auf Anfrage

**Bestellnummer: 313263 – 9006**

Änderungen, die dem technischen Entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

### Allgemein

<b>Gehäuseabmessungen</b>	200 x 200 x 200 mm (H x B x T)
<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Materialstärke</b>	1,5 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 6 kg
<b>Schutzklasse</b>	IP 54
<b>Betriebs- &amp; Lagertemperatur</b>	-30°C bis +50°C
<b>Empfohlene Anschlussleistung</b>	Drehstrom 400V AC, 32A (22kW)
<b>Zuleitungsquerschnitt</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Sperrung der Ladebox</b>	Abziehbarer Schlüsselschalter
<b>Schutzkontakt-Steckdose</b>	zur Allgemeinen Verwendung
<b>Montage</b>	Wand-/Säulenmontage
<b>Branding/Farbe</b>	Kundenspezifisch
<b>Konformität</b>	CE, EMV, RoHS, IEC62196, DIN EN 61851
<b>WEEE Reg. – Nr.</b>	DE 24602213

### Ladeanschlusssdaten

<b>Ladesteckdose</b>	Typ 2
<b>Ladestrom</b>	16 A / 32 A (umschaltbar)
<b>Spannung</b>	230 V / 400 V AC
<b>Ausgangsleistung</b>	max. 22 kW
<b>Lademodus</b>	Mode 3
<b>Fahrzeugkommunikation</b>	Ja
<b>Stecker-/Fahrzeugerkennung</b>	Ja
<b>Ladezeit*</b>	ca. 1 h
<b>Steckerverriegelung</b>	Ja
<b>Notentriegelung bei Stromausfall</b>	Ja

\* ausgehend von einem im Fahrzeug eingebauten Gleichrichter mit einer Leistung entsprechend der Eingangsleistung (22 kW) sowie einer Batterie mit 22 kWh. Bei anderen Batteriegrößen verändert sich die Ladezeit linear.

### Zubehör

<b>Wandhalterung</b>	Im Lieferumfang enthalten
<b>Standsäule (312872)</b>	optional

SEDLBAUER AG  
Wilhelm-Sedlbauer-Str. 2  
94481 Grafenau - Industriegebiet Reismühle

Tel. +49 8552 41-0  
E-Mail: [service@sedlbauer.de](mailto:service@sedlbauer.de)