


Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RTO 826023
Bezeichnung:	RKT 50VA/ 230V/ 2x24,0V 2x1,04A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	50
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 24,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 1,04 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	83
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	0,48
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)



Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **24,0V / 2,08A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **48,0V / 1,04A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen: CE; ENEC; UL508 (E182061)

Auslässe: Primär Litzen 210 mm lang
 Sekundär Drähte 200 mm lang

Bauart: Ringkerntransformator ohne Montagezubehör

Schutzklasse: für Schutzklasse II vorbereitet

Schutzart: IP 00

Empfohlener Sicherungswert:	Primär	0,315 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	1,25 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	1,25 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen: Durchmesser ca. = 76 mm
 Höhe ca. = 34 mm

Gewicht: ca. 0,58 kg