Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	**RTO 826042**
Bezeichnung:	RKT 200VA/ 230V/ 2x30,0V 2x3,33A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	200
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 30,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 3,33 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	90
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	1,86
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)

Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **30,0V / 6,66A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
Reihenschaltung **60,0V / 3,33A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär Drähte 200 mm lang Sekundär Drähte 210 mm lang		
Bauart:	Ringkerntransformator ohne Montagezubehör		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	1,00 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	3,50 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	3,50 AT	(IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	113 mm	
	Höhe ca. =	48 mm	
Gewicht:	ca. 2,00 kg		