

**TECHNISCHE DATEN**  
**NF - FERNLEITUNGSÜBERTRAGER NFLÜ 324**  
**(mit Schirmwicklung)**

<b>Übersetzungsverhältnis</b>	<b>:</b>	<b>1 : 1</b>	<b>/ 1 : 2</b>	<b>/ 2 : 1</b>
<b>Anpassung</b>	<b>:</b>	<b>600:600</b>	<b>/ 600:1200</b>	<b>/ 1200:600 Ohm</b>
<b>Frequenzbereich</b>	<b>:</b>	<b>0,3 - 3,4 kHz</b>		
<b>Rufspannung</b>	<b>:</b>	<b>60 V</b>	<b>/ 25 Hz</b>	
<b>Betriebsdämpfung</b>	<b>:</b>	<b>max. 0,26 dB (bei 800 Hz)</b>		
<b>Sperrdämpfung</b>	<b>:</b>	<b>min. 22 dB (ab 120 kHz)</b>		
<b>Fehlerdämpfung</b>	<b>:</b>	<b>min. 17 dB</b>	<b>für sämtliche Übersetzungen</b>	
<b>Symmetriedämpfung</b>	<b>:</b>	<b>min. 85 dB (bei 800 Hz)</b>		
<b>Spannungsfestigkeit</b>	<b>:</b>	<b>6 kV</b>	<b>/ 50 Hz / 10 sek.</b>	
<b>Gehäusebauform</b>	<b>:</b>	<b>01</b>		<b>03</b>
<b>Zeichnungs-Nr.</b>	<b>:</b>	<b>20145</b>		<b>20345</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>:</b>	<b>304 395</b>		<b>304 417</b>