


Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RSO 825015
GTIN- Nr.:	4260602050865
Bezeichnung:	RKT 50VA/ 230V/ 2x15,0V 2x1,67A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	50
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 15,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 1,67 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	86
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	0,49
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	120°C (automatisch rückstellend)



construction only

Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **15.0V / 3.34A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **30.0V / 1.67A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)	
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert	
Bauart:	Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit Durchgangsbohrung 5,5 mm	
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet	
Schutzart:	IP 00	
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	0,400 AT (IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	2,00 AT (IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	2,00 AT (IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	78 mm
	Höhe ca. =	42 mm
Gewicht:	ca. 0,68 kg	